

D17,2/S350

*Gebruiksaanwijzing
Gebrauchsanleitung
Operating instructions
Instructions d'operation*

Trekhaakkogel (NL)

Zwart haaks

Anhängerkupplungskugel (D)

Schwarz rechtwinklig

Towball (GB)

Black angled

Boule d'attelage (F)

Noir équerre

Art.nr. 341210V01



Nederlands	2
Deutsch	2
English	2
Français	2



MONTAGE-INSTRUCTIE

Gebruik sterkte 8.8 M16 bouten (DIN 933 / ISO 4017), sterkte 8 moeren (DIN 934 / ISO 4032) met veerring en draai aan tot 240 Nm.

Controleren na 500 km gebruik.



MONTAGEANLEITUNG

Verwende Stärke 8.8 Bolzen (DIN 933 / ISO 4017),
Stärke 8 Muttern (DIN 934 / ISO 4032) mit Federring
und zieh an bis 240 Nm.

Überprüfen nach 500 km Verwendung.



FITTING INSTRUCTIONS

Use BS3692 grade 8.8 M16 bolts, grade 8 nuts with locking washers and tighten to 240 Nm.

Check after 500 km of use.



INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Utilisez des boulons M16 de classe 8.8 (DIN 933 / ISO 4017), des écrous de classe 8 (DIN 934 / ISO 4032) avec rondelle élastique et serrez à 240 Nm.

Vérifier après 500 km d'utilisation.

